ORIENT BATI BO
*Le monde nous inspire*

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## REVÊTEMENT DE SOL SPC SERIE « HOTEL »

| RÉFÉRENCES PRODUITS | DRBG05 DRBL01 DRNR02 DRGR04 DRBG03 |
|---|---|

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | FORMAT 61.5 X 123 cm |
|---|---|---|
| Conformité NF EN 14041 | | Oui E1 ≤ 0.124 mg/m3 |
| Réaction au feu | **NF EN 13501-1** | $B_{fl}$-s1 |
| Réaction au feu - Rapport d'essai | | XMIN180100118CCM (SGS) |
| Résistance au glissement | **NF EN 13893 DIN 51130** | Classe DS (μ ≥ 0,30) **R9** |
| Accumulation charges électrostatiques | **DIN 5113 (NF EN 1815)** | E ≤ 2 kV, Antistatique |
| Conductivité thermique | **NF EN 12667** | convient au plancher chauffant |
| Emissions dans l'air: TVOC* à 28 jours série | **NF EN ISO 16000** | < 1000 µg/m³ |
| Exigence pour la classe A+ | | < 1000 µg/m³ |
| Indoor Air Control GOLD | | TVOC ≤ 220 µg Conforme |
| REACH (règlement européen) | **1907/2006/CE** | Conforme |
| PAHs | | <1mg/kg |
| SVHC" | | ≤ 0,1%(w/w) |
| Matières premières | | Technologie sans phtalate |
| Chanfrein | | 4 naturels moyens "aspect marbré"<br>4 peints moyens " aspect pierre" |
| Epaisseur totale | | Quartz enhanced UV cured 7.5 mm |
| Epaisseur couche d'usure | | 0,7mm |
| Épaisseur du cœur | | 5,8 mm |
| Épaisseur sous couche | | 1 mm |
| Sous couche | | IXPE-P |
| Spécifications | **EN 16511** | NF EN ISO 10582 |
| Classe d'usage résidentiel | | 23 |
| Classe d'usage commercial | **EN 16511** | 34 |
| Efficacité acoustique bruits | **ISO 10140-2** | 69dB |
| Transmission des bruits d'impacts | **ISO 10140-3** | 39dB |
| Réduction de la transmission des bruits d'impacts | **ISO 10140-1** | 19dB |
| Résistance à la chaleur | **ISO 105-B02:2014** | ≥ Grade 6 |
| Résistance à la chaise à roulettes | **ISO 4918 (NF EN 425)** | Oui |
| Densité | **NF EN ISO 23996** | 1850 kg/m3 |
| Conditionnement et dimensions des dalles | **NF EN ISO 24342** | 615 x 1230 mm<br>2 /carton (1,513 m²) |
| Format | | Dalles |
| Garantie résidentiel | | 30 ans |
| Garantie commercial | | 15 ans |
| Fabrication | | Fabrication RPC |

